



FICHA TECNICA

Chaleco ARACOR FR

Detalle:

CHALECO tipo geólogo, Anti flama- contra arco eléctrico.

Modelo incluye cierre Nylon con tapeta, 4 bolsillos frontales con tapeta, 2 a la altura del pecho, 2 a la altura de la cintura, Cinta reflectante FR en la espalda y pecho.

Confeccionado en GABARDINA FR de 320 Grs./ms2Oz/ Composición: FR 100 % Algodón, Hilos de Kevlar.

Tela e Hilos cumplen con los Estándares NFPA 70E (Arco Eléctrico) Clase 2HRC y NFPA 2112, (Contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)ATPV: 14 CAL/CM2, HAF 80%

LAVADO: Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 60°). No usar cloro. Lavar con el interior hacia afuera. Secar a temperatura ambiente. No secar en maquina.

ENCOGIMIENTO: +- 3%

Aplicaciones:

Especialmente confeccionado para protección contra el Arco Eléctrico y el fuego repentino. Su confección 100% algodón es reforzada con una protección adicional FR, que tiene una duración de aproximadamente 50 lavados

Unidades por venta:

Por prenda

Cantidad por embalaje:

N/A

País de origen:

Fabricación Nacional

Talla:

S a la XXL

