

FABRICACIÓN NACIONAL

# Catálogo Línea Ignífuga

**Aracor**<sup>®</sup>  
ESPECIALISTAS EN ROPA DE TRABAJO



[www.aracor.cl](http://www.aracor.cl)



+562 2904 0516



[contacto@aracor.cl](mailto:contacto@aracor.cl)



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# ¿QUIÉNES SOMOS?

Creada en el año 2016, pensando en contribuir a la necesidad de cuidado y protección personal de los trabajadores en sus distintas áreas de trabajos, ofreciendo productos y servicios de acuerdo a cada necesidad. El conocimiento de la industria, la diversificación de productos le permite atender la más amplia variedad de clientes y participar en mercados tan diversos como la minería, retail y ferretería, construcción y montajes, servicios, forestales, entre otros. Nuestro servicio se diferencia al entregar, alta calidad de productos terminados, utilizando para ellos materias primas y productos probados en el mercado, como además una atención a la medida de sus clientes, brindando además permanente asesoría y capacitación en protección personal.

## MISIÓN

Ser reconocidos como la empresa líder de Latinoamérica en la entrega de valor a nuestros clientes a través de servicios y soluciones de excelencia, transformándonos en el principal actor en la protección y seguridad de nuestros clientes.

## VISIÓN

Proporcionar soluciones integrales en todo lo relacionado en protección personal y seguridad industrial, en alianza con nuestros proveedores, con un profundo conocimiento de nuestros productos y de las necesidades de nuestros clientes.

## VALORES

Emprendimiento familiar en el mercado de la seguridad industrial. Trabajamos con un equipo multidisciplinario, para mejorar día a día la calidad de nuestros productos y la excelencia en nuestros servicios.

**CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015**  
**ARACOR SAFETY SPA ES UNA EMPRESA CERTIFICADA CON EL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POR LGAI S.A**



# OVEROL ARACOR IGNÍFUGO HEAVY



Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Naranja ■ Azul Marino ■ Bicolor ■

## Características:

Modelo incluye cierre de aramida con tapeta, 2 bolsillos frontales con tapeta a la altura del pecho, 2 bolsillos laterales a la altura de la cintura, 2 bolsillos de parche traseros, pasamanos a la altura de la cintura. Cintura elasticada. Cinta reflectante ignífuga 360°

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 11 Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

EPI de CAT III Según Reglamento UE

**País de Origen:** Fabricación Nacional.



## Aplicaciones:

Recomendado para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.



## Normas:

EN ISO 13688 : 2013	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 13688 : 2013 A1 : 2021	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad A1 - B1 - C1 - F1
EN ISO 11611 : 2015	Contra quemaduras en operaciones de soldeo y afines
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# OVEROL ARACOR IGNÍFUGO LIGTH



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Naranja ■ Azul Marino ■ Bicolor ■

## Características:

Modelo incluye cierre de aramida con tapeta, 2 bolsillos frontales con tapeta a la altura del pecho, 2 bolsillos laterales a la altura de la cintura, 2 bolsillos de parche traseros, pasamanos a la altura de la cintura. Cintura elasticada. Cinta reflectante ignífuga 360°

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 8.1 Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.



## Aplicaciones:

Recomendado para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# PANTALÓN ARACOR IGNÍFUGO HEAVY TIPO CARGO

**CERTIFICADO**  **aitex**  
instituto  
tecnológico  
textil

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino ■

## Características:

Modelo incluye 2 bolsillos frontales delanteros, 2 bolsillos de parche traseros, 2 bolsillos con fuelle en ambas piernas.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 11 Cal/cm2

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

EPI de CAT III Según Reglamento UE

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Recomendado para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110°).

## Normas:

EN ISO 13688 : 2013	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 13688 : 2013 A1 : 2021	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad A1 - B1 - C1 - F1
EN ISO 11611 : 2015	Contra quemaduras en operaciones de soldeo y afines
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# PANTALÓN ARACOR IGNÍFUGO LIGHT TIPO CARGO



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino

## Características:

Modelo incluye 2 bolsillos frontales delanteros, 2 bolsillos de parche traseros, 2 bolsillos con fuelle en ambas piernas.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 8.1 Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.



## Aplicaciones:

Recomendado para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110°).

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# CHAQUETA ARACOR IGNÍFUGA HEAVY

**CERTIFICADA**  **aitex**  
Instituto  
tecnológico  
textil

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino ■

## Características:

Modelo incluye cierre central con tapa cierre, 2 bolsillos laterales, huincha reflectante. Elásticos en la cintura para mayor ajuste.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 11 Cal/cm2

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

EPI de CAT III Según Reglamento UE

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Recomendada para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110°).

## Normas:

EN ISO 13688 : 2013	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 13688 : 2013 A1 : 2021	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad A1 - B1 - C1 - F1
EN ISO 11611 : 2015	Contra quemaduras en operaciones de soldado y afines
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# CHAQUETA ARACOR IGNÍFUGA LIGHT

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino ■

## Características:

Modelo incluye cierre central con tapa cierre, 2 bolsillos laterales, huincha reflectante. Elásticos en la cintura para mayor ajuste.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 8.1 Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Recomendada para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110°).

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety



# CAMISA ARACOR IGNÍFUGA HEAVY



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino

## Características:

Modelo incluye 2 bolsillos delanteros con tapeta y cierre con botones.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV II Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.



## Aplicaciones:

Recomendada para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 11611 : 2015	Contra quemaduras en operaciones de soldeo y afines
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# CAMISA ARACOR IGNÍFUGA LIGHT



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Celeste ■ Azul Marino ■

## Características:

Modelo incluye 2 bolsillos delanteros con tapeta y cierre con botones.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 8.1 Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Recomendada para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico
UPF 50+	Protección Ultravioleta



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# CHALECO GEÓLOGO ARACOR IGNÍFUGO HEAVY



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Naranja  Azul Marino 

## Características:

Chaleco modelo geólogo incluye cierre ignífugo con tapeta, 4 bolsillos frontales con tapeta, 1 a la altura del pecho, tiene bolsillo para radio, 2 a la altura de la cintura, cinta reflectante ignífuga 360°.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Recomendado para contratistas eléctricos, labores de mantenimiento de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°).
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110°).

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico
EN ISO 20471 : 2013	Ropa de Protección Alta Visibilidad



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# POLERA ARACOR IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA HEAVY



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino

## Características:

Polera diseñada para brindar protección contra el calor, la llama y los peligros térmicos de un arco eléctrico. Está fabricada con materiales que tienen una propagación limitada de la llama y proporciona protección contra el riesgo de acumulación de cargas electrostáticas.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Esta polera es adecuada para proteger diferentes partes del cuerpo del trabajador durante actividades expuestas al calor y actividades con exposición limitada a la llama en general.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°).
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# POLERA ARACOR IGNÍFUGA LIGHT DE JERSEY



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino ■

## Características:

Polera diseñada para brindar protección contra el calor, la llama y los peligros térmicos de un arco eléctrico. Está fabricada con materiales que tienen una propagación limitada de la llama y proporciona protección contra el riesgo de acumulación de cargas electrostáticas.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 60% Modacrílico, 40% algodón.

**Resistencia:** ATPV 4.5 Cal/cm<sup>2</sup>

**Encogimiento:** ±3%.

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Este polerón es adecuado para proteger diferentes partes del cuerpo del trabajador durante actividades expuestas al calor y actividades con exposición limitada a la llama en general.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°).
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# POLERÓN ARACOR IGNÍFUGO HEAVY FRANELA



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino

## Características:

Polerón diseñado para brindar protección contra el calor, la llama y los peligros térmicos de un arco eléctrico. Está fabricada con materiales que tienen una propagación limitada de la llama.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 60% Modacrílico, 40% algodón

**Resistencia:** ATPV 8.4 Cal/cm<sup>2</sup>

**Encogimiento:** ±3%.

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Este polerón es adecuado para proteger diferentes partes del cuerpo del trabajador durante actividades expuestas al calor y actividades con exposición limitada a la llama en general.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°).
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# PRIMERA CAPA ARACOR IGNÍFUGA



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Azul Marino

## Características:

Primera capa de 2 piezas (superior e inferior), manga larga, antiestática y resistente a la llama, con cuello polo. Cintura elasticada cómoda, otorga libertad de movimientos.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 60% Modacrílico, 40% algodón.

**Resistencia:** ATPV 4.5 Cal/cm<sup>2</sup>

**Encogimiento:** ±3%.

**Protección Ultravioleta:** 45+ según ensayo NCH 3273/2012

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Ideal para la protección del frío y la humedad. Genera y mantiene el calor corporal, no produce estática, es respirable y absorbe la sudoración.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°).
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# BALACLAVA NOMEX IGNÍFUGA

Tallas: Única

Colores: Gris

## Características:

Para protección de arco eléctrico, confeccionada para usar en conjunto con caretas, cascos de seguridad y otros equipos contra arco eléctrico.

## Información Técnica:

**Composición:** Para-aramira Ignífuga

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** PPE HRC 1 2 y 3 34.4 Cal/cm<sup>2</sup>

**Pruebas:** ASTM-F 1959-F y ASTM-F 1959M-06AE1

**País de Origen:** USA



## Aplicaciones:

Protege de riesgos de arco eléctrico. El arco eléctrico crea una condición explosiva, liberación de energía electromagnética, fragmentos de metales fundidos y que puede causar lesiones graves.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°).
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.

## Normas:

ATPV 34.4 CAL/CM <sup>2</sup>	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico
----------------------------------	--



# CUBRE NUCA ARACOR IGNÍFUGO



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: Única

Colores: Azul Marino ■ Naranja ■

## Características:

Se adapta a cualquier tipo de casco tipo cachucha. Protege el área del cuello de los rayos de sol, evitando quemaduras y protegiendo del polvo.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 11 Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

**Tipo de Casco:** Casco de seguridad Estandar.

## Aplicaciones:

Confeccionada especialmente para trabajo con soldaduras y contratistas eléctricos. Protege e impide la penetración de chispas provenientes de soldaduras o materiales calientes.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°).
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110°).

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 11611 : 2015	Contra quemaduras en operaciones de soldeo y afines
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# CUBRE NUCA ARACOR IGNÍFUGO CASCO ALA COMPLETA



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: Única

Colores: Azul Marino ■ Naranja ■

## Características:

Se adapta a cualquier tipo de casco tipo cachucha. Protege el área del cuello de los rayos de sol, evitando quemaduras y protegiendo del polvo.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 11 Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

**Tipo de Casco:** Casco ala completa.

## Aplicaciones:

Confeccionada especialmente para trabajo con soldaduras y contratistas eléctricos. Protege e impide la penetración de chispas provenientes de soldaduras o materiales calientes.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°).
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110°).

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 11611 : 2015	Contra quemaduras en operaciones de soldeo y afines
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# ESCLAVINA ARACOR IGNÍFUGA TIPO MONJA



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: Única

Colores: Azul Marino ■ Naranja ■

## Características:

Gorro tipo monja cubre la totalidad del cabello, oídos y cuello.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 11 Cal/cm<sup>2</sup>

**País de Origen:** Fabricación Nacional.



## Aplicaciones:

Confeccionada especialmente para trabajo con soldaduras. Protege e impide la penetración de chispas provenientes de soldaduras o materiales calientes.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°).
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 11611 : 2015	Contra quemaduras en operaciones de soldeo y afines
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# COTONA ARACOR IGNÍFUGA HEAVY



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Celeste ■ Azul Marino ■

## Características:

Modelo de cotona incluye 2 bolsillos frontales, 1 a la altura del pecho, con botones.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV II Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.



## Aplicaciones:

Recomendada para contratistas eléctricos, labores de mantenimiento de plantas fotovoltaicas, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# DELANTAL ARACOR IGNÍFUGA HEAVY



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Celeste ■ Azul Marino ■

## Características:

Modelo de cotona incluye 2 bolsillos frontales, 1 a la altura del pecho, con botones.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV II Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Recomendada para contratistas eléctricos, labores de mantenimiento de plantas fotovoltaicas, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

# COTONA ARACOR IGNÍFUGA LIGHT



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Celeste ■ Azul Marino ■

## Características:

Modelo de cotona incluye 2 bolsillos frontales, 1 a la altura del pecho, con botones.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 8.1 Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.



## Aplicaciones:

Recomendada para contratistas eléctricos, labores de mantenimiento de plantas fotovoltaicas, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

# POLAINA ARACOR IGNÍFUGA

Tallas: Única

Colores: Azul Marino

## Características:

Modelo de cotona incluye 2 bolsillos frontales, 1 a la altura del pecho, con botones.

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV II Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

**País de Origen:** Fabricación Nacional.

## Aplicaciones:

Recomendada para contratistas eléctricos, labores de mantención de plantas fotovoltaicas, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.

## Normas:

EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety

FABRICACIÓN NACIONAL



# ¡Estamos para ayudarte en lo que necesites!

Si tienes consultas y/o dudas, comunícate con nuestro equipo para brindarte la mejor atención.



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.

**A<sup>+</sup>**

**Applus<sup>+</sup>**

ISO 9001

Systems  
Certification



www.aracor.cl



@aracor\_safety