

# OVEROL ARACOR IGNÍFUGO HEAVY



Tallas: S - M - L - XL - XXL

Colores: Naranja ■ Azul Marino ■ Bicolor ■

## Características:

Modelo incluye cierre de aramida con tapeta, 2 bolsillos frontales con tapeta a la altura del pecho, 2 bolsillos laterales a la altura de la cintura, 2 bolsillos de parche traseros, pasamanos a la altura de la cintura. Cintura elasticada. Cinta reflectante ignífuga 360°

## Información Técnica:

**Composición:** Tela 100% algodón con tratamiento ignífugo.

**Encogimiento:** ±3%.

**Resistencia:** ATPV 11 Cal/cm<sup>2</sup>

**Equivalencias:** NFPA 70E (arco eléctrico) y NFPA 2112 (contra fuego repentino ASTM 1959/F ASTM 1959M-06)

EPI de CAT III Según Reglamento UE

**País de Origen:** Fabricación Nacional.



## Aplicaciones:

Recomendado para contratistas eléctricos, labores de mantenimiento de plantas fotovoltaicas, soldadores industriales, trabajos de fundición donde haya riesgo de elaboración de gases industriales.

## Recomendaciones:

- Lavado Industrial con detergente neutro a temperatura ambiente (no exceder 40°)
- No usar cloro.
- Lavar con el interior hacia afuera.
- Secar a temperatura ambiente.
- No secar en máquina.
- Duración aproximadamente 50 lavados industriales.



## Normas:

EN ISO 13688 : 2013	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 13688 : 2013 A1 : 2021	Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 11612 : 2015	Contra riesgos térmicos de inflamabilidad A1 - B1 - C1 - F1
EN ISO 11611 : 2015	Contra quemaduras en operaciones de soldeo y afines
EN ISO 61482 - 2 : 2020	Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



www.aracor.cl



+562 2904 0516



contacto@aracor.cl



Av. Domingo Santa María 1476  
Independencia, Chile.



@aracor\_safety